



Início

A Empresa

Catálogo


Contato

BRACOS

Braço modelos LT 10

Braço de tubo de aço reforçado, acabamento galvanizado a fogo, eletrolítico e zincado com fixação em parede por meio de bucha e em poste por meio de abraçadeira, conforme medidas abaixo:


| Modelo | Altura | Projeção | Encaixe | Grau |
|----------|--------|----------|---------|------|
| LT 10/20 | 2.650 | 3.820 | 60,3 | 30° |
| LT 10/10 | 2.275 | 3.140 | 60,3 | 30° |



Braço modelos LT 30

Braço de tubo de aço reforçado, acabamento galvanizado a fogo, eletrolítico e zincado com fixação em parede por meio de bucha e em poste por meio de abraçadeira, conforme medidas abaixo:


| Modelo | Altura | Projeção | Encaixe | Inclinação |
|----------|--------|----------|---------|------------|
| LT 30/35 | 1.700 | 3.114 | 60,3 | 20° |
| LT 30/30 | 1.685 | 3.000 | 60,3 | 20° |
| LT 30/25 | 1.500 | 2.500 | 60,3 | 20° |
| LT 30/20 | 1.315 | 2.000 | 60,3 | 20° |
| LT 30/15 | 1.130 | 1.500 | 60,3 | 20° |
| LT 30/10 | 945 | 1.000 | 60,3 | 20° |
| LT 20/25 | 1.660 | 2.500 | 48,0 | 20° |
| LT 20/20 | 1.480 | 2.000 | 48,0 | 20° |
| LT 20/15 | 1.130 | 1.500 | 48,0 | 20° |
| LT 20/10 | 1.120 | 1.000 | 48,0 | 20° |



Braço modelos LT 40

Braço de tubo de aço reforçado, acabamento galvanizado a fogo, eletrolítico e zincado com fixação em parede por meio de bucha e em poste por meio de abraçadeira, conforme medidas abaixo:

| Modelo | Altura | Projeção | Encaixe | Inclinação |
|----------|--------|----------|---------|------------|
| LT 40/20 | 700 | 2.000 | 25,4 | 20° |
| LT 40/15 | 540 | 1.500 | 25,4 | 20° |
| LT 40/10 | 370 | 1.000 | 25,4 | 20° |



Braço modelos LT 50

Braço de tubo de aço reforçado, acabamento galvanizado a fogo, eletrolítico e zincado com fixação em parede por meio de bucha e em poste por meio de abraçadeira, conforme medidas abaixo:

| Modelo | Altura | Projeção | Encaixe | Inclinação |
|----------|--------|----------|---------|------------|
| LT 50/60 | 2.180 | 2.530 | 60,3 | 10° |
| LT 50/48 | 2.180 | 2.530 | 48,2 | 10° |
| LT 50/33 | 1.650 | 1.191 | 33,50 | 15° |

